

TECHNICKÝ LIST



DEKAVATOR

Přípravek na zlepšení adheze

Charakteristika:

DekaVator je čistič a aktivátor v jednom, zlepšuje adhezi na uzavřených podkladech pro několik produktů Dekalin, na základě MS polymeru, jako je například výrobová řada Dekasy. Pročtěte si technické listy daného výrobku pro podrobné informace.

Oblast použití:

Předčištění povrchů z obyčejného hliníku, oceli, mědi a mosazi
Předčištění kovů s práškovým nástřikem
Předčištění lakovaných kovů (nejprve provést test na podkladu a prověřit možné účinky)
Předčištění skla s keramickým povlakem
Předčištění polyesteru (GRP)
Předčištění ABS
Předčištění PVC

Vlastnosti:

Rychlé schnutí, suché do pár minut
Snadné použití, dva kroky v jednom (čištění a aktivace)
Efektivní použití

Přilnavost:

Vytěkáním na všem na čem by lepidla / tmely **DekaSyl** bez předčištění nepřilnuly. Krytí má **DekaVator** přibližně 20m² / lit

Skladování

DekaVator lze skladovat po dobu 12 měsíců v uzavřeném (neotevřeném) obalu na suchém místě při teplotách mezi + 5 °C a + 30 °C.

TECHNICKÝ LIST

Návod na použití:

Podklady musí být čisté, suché, bez prachu a mastnoty. Uchovávejte obal **DekaVatoru** dobře uzavřen, před prvním použitím. **Dekavator** může být použit přímo z originálního obalu, za předpokladu, že je zabráněno kontaminaci a nárůstu viskozity aktivátoru. Aktivátor by měl mít transparentní barvu. Mělo by být zabráněno, aby aktivátor mohl přijít do kontaktu s vlhkostí, před vytvrzením na zamýšleném podkladu. Proto vrchní zátku úplně neodtrhávejte, ale pouze na dvou místech propíchněte. Ihned po použití opět lahvičku s **DekaVatorem** pečlivě uzavřete. Má-li **DekaVator** mírně mléčně (netransparentní) barvu, došlo k nadměrnému kontaktu s vodou, je-li tomu tak je výrobek již **nepoužitelný!** **DekaVator** se používá jako čistič a aktivátor v 1-kroku. Aktivátor by neměl být aplikován v příliš silné vrstvě. Důkladně setřete povrch pomocí čistého, bezbarvého hadříku nebo hedvábného papíru, navlhčeného v **DekaVatoru**. Tímto způsobem bude povrch očištěn a zaktivován v jedné operaci. Po několika minutách je **DekaVator** suchý (rozpouštědlo by mělo být odpařeno, při nižší teplotě je delší čas schnutí!), a lze aplikovat tmel nebo lepidlo. Nejlepších výsledků se dosáhne, když je lepení / těsnění realizováno do 4 hodin po aplikaci **DekaVatoru**. Proto neaplikujte více aktivátoru, než může být přelepeno do 4 hodin. Vyhněte se kontaktu s aktivovaným povrchem, protože mastné prsty mohou způsobit špatnou přilnavost.

Poznámka 1: **Dekavator** by neměl být aplikován na oblasti, které mají být později lakovány, v důsledku špatné kompatibility **DekaVatoru** s barvou. V tomto případě naneste **DekaVator** pouze na oblast, kde se bude aplikovat tmel nebo lepidlo za použití např. maskovací pásky (je však možné odstranit zbytky **DekaVatoru** z čištěných povrchů použitím např. Isopropylalkohol (IPA), MEK, nebo acetonu.)

Poznámka 2: Je-li povrch silně znečištěn, očištěte jej nejprve pomocí např. IPA nebo MEK. Doporučuje se nejprve zkontrolovat případné napadení substrátu těmito čističi.

TECHNICKÁ DATA:

Vlastnost	Hodnota
Barva	Čirá
Obsah pevných částic	cca 8%
Metoda vytvrzování	Odpaření rozpouštědel
Hustota	cca 0,76 kg/l
Doba schnutí	cca 5 min.
Bod vzplanutí	cca 9°C
Krytí	cca 20 m ² /l
Balení	250 ml